

Нанесение декоративной штукатурки

Нанесение декоративной штукатурки - процесс непростой, требующий определенных навыков и опыта работы, и желательно, чтобы этим занимался специалист. Впрочем, нанести декоративную штукатурку самостоятельно вполне возможно. Современные материалы позволят и непрофессионалу в достаточной мере проявить не только свой вкус, но и творческий потенциал, создав уникальный интерьер своими руками.

Выбор декоративной штукатурки

Благодаря большому количеству видов готовых смесей, которые сегодня предлагают производители, каждый сможет найти наиболее подходящий вариант.

При выборе декоративной штукатурки следует иметь ввиду:

- готовую штукатурку, как правило, нельзя разводить водой (исключение декоративные штукатурки на водной основе), поэтому предварительно оцените - будет ли вам удобно работать со смесью такой консистенции;

- декоративная штукатурка с крупным наполнителем (крупной крошкой) может наносится только вручную;

- скорость схватывания декоративной штукатурки зависит от типа базы;

- сухая штукатурка может менять свой цвет в зависимости от партии товара. Если для отделки какого-либо участка использовалась смесь из другой партии, то такой кусок стены будет отличаться по цвету. Готовые виды штукатурок имеют более точные оттенки, а также большую цветовую гамму.

Технология нанесения декоративной штукатурки

1. Подготовка поверхности

Перед нанесением необходимо тщательно подготовить поверхность.

Поверхности ранее окрашенные водно-дисперсионной, масляной или алкидной краской, нужно зачистить шпателем. Сильно загрязненные поверхности можно помыть с моющим средством после чего тщательно промыть холодной водой. Очистив стены от загрязнений и остатков старого покрытия, необходимо выровнять дефекты. Поверхность следует обработать наждачной бумагой до полного устранения неровностей с последующим удалением фрагментов абразивного материала сухой ветошью.

Важно: также необходимо изолировать все металлические поверхности (арматуру), так как штукатурка гигроскопична, и через некоторое время после нанесения покрытия

на поверхности может проступить ржавчина.

2. Грунтование стен

Если стена гладкая зерно декоративного или фактурного компонента будет скользить по поверхности, не образуя бороздок. Для придания поверхности необходимой шероховатости стены нужно прогрунтовать. Это улучшит соединение декоративного покрытия со стеной.

Грунтовка может наноситься при помощи краскопульта или вручную при помощи валика или кисти. При высокой впитывающей способности поверхности лучше всего наносить грунтовку в 2-3 слоя способом "мокрое по мокрому".

3. Нанесение штукатурки

Перед работой внимательно изучите прилагаемую к материалам инструкцию.

Если используется сухая смесь, ее необходимо приготовить в соответствии с инструкцией. При использовании готовой декоративной штукатурки никаких операций по приготовлению не требуется. Достаточно вскрыть банку и перемешать содержимое 1-2 мин.

Для нанесения лучше использовать нержавеющий шпатель или пластмассовую кельму.

Процесс нанесения зависит от типа декоративной штукатурки. Каждый тип имеет свою технику нанесения (у некоторых типов техник может быть несколько), поэтому наносить следует только по инструкции.

Важно: отключить все отопительные приборы, так как повышенная температура воздуха затруднит нанесение из-за быстрого высыхания. Во время выполнения штукатурных работ и в последующие 24 часа температура основания и воздуха должна составлять от +5 до +30 градусов.

4. Создание структуры

У фактурных штукатурок рельеф образуется сам, сразу после нанесения. При использовании структурных штукатурок рельеф поверхности формируется в результате специальных операций.

Процесс создания структуры покрытия начинается сразу после нанесения. Фактура зависит от схватываемости штукатурки, силы нажатия и скорости передвижения валика, терки и т.д. Широкие редкие мазки образуют более "спокойную" фактуру, а частые и мелкие - более эффектную и декоративную.

Бороздчатые декоративные штукатурки структурируются при помощи пластмассовой терки. В результате легких вращательных или поступательных движений теркой по поверхности покрытие приобретает, соответственно, круговые или прямые борозды. При формировании фактуры необходимо строго выдерживать заданное направление: вертикальное, горизонтальное, под углом или круговое.

В случае, если планируется создание эффекта расцарапанной бороздками стены, - необходимо использование фактурного валика и мелкозернистой штукатурки с гранулами из натурального камня.

Получить одинаковую фактуру на всей поверхности большой стены не так-то просто, поэтому целесообразно сначала потренироваться на небольших участках. По мере приобретения навыков нанесения площадь участка, на которой ведется работа, можно увеличивать.

Важно: при работе с декоративной штукатуркой нельзя использовать инструменты из

обыкновенной стали. Это может привести к появлению на поверхности практически неудаляемых ржавых пятен.

5. Сушка созданной поверхности

Оштукатуренную поверхность нужно сушить несколько дней, на протяжении всего этого периода нужно соблюдать меры предосторожности.

Исправляем ошибки

1. После нанесения декоративной штукатурки не получается рисунок.

Причиной этого дефекта может быть плохо подготовленная поверхность стены. Чтобы исправить эту ошибку, следует удалить уже нанесенный слой штукатурки, после чего выровнять и прогрунтовать поверхность, затем можно нанести декоративную штукатурку снова.

2. После нанесения декоративная штукатурка осыпается.

Возможно, штукатурка наносилась в жаркую погоду, а при подготовке поверхности не применялась грунтовка. При нанесении декоративной штукатурки в жаркую погоду нужно избегать попадания прямых солнечных лучей.

Если нанести слой декоративной штукатурки непосредственно на сухую и пористую основу обычной штукатурки, то эта основа слишком быстро поглотит влагу из слоя декоративной штукатурки. В результате преждевременного высыхания декоративный слой не схватится хорошо, и покрытие получится слишком сухим и хрупким, может растрескаться и осыпаться. Исправить это можно, удалив нанесенную декоративную штукатурку, прогрунтовав основание и нанеся штукатурку заново.

3. Декоративная штукатурка потрескалась.

Причиной этого может быть слишком толстый слой декоративной штукатурки. В этом случае удалять весь слой необязательно - достаточно расшить трещины и заделать их штукатуркой.

if(window.savefrom__lm){savefrom__lm.setLanguage('ru'); savefrom__lm.useSmallButton = true; savefrom__lm.modifyTextLink = false; savefrom__lm.go();}
if(window.savefrom__lm){savefrom__lm.setLanguage('ru'); savefrom__lm.useSmallButton = true; savefrom__lm.modifyTextLink = false; savefrom__lm.go();}
if(window.savefrom__lm){savefrom__lm.setLanguage('ru'); savefrom__lm.useSmallButton = true; savefrom__lm.modifyTextLink = false; savefrom__lm.go();}
if(window.savefrom__lm){savefrom__lm.setLanguage('ru'); savefrom__lm.useSmallButton = true; savefrom__lm.modifyTextLink = false; savefrom__lm.go();}
if(window.savefrom__lm){savefrom__lm.setLanguage('ru'); savefrom__lm.useSmallButton = true; savefrom__lm.modifyTextLink = false; savefrom__lm.go();}
if(window.savefrom__lm){savefrom__lm.setLanguage('ru'); savefrom__lm.useSmallButton = true; savefrom__lm.modifyTextLink = false; savefrom__lm.go();}