

ФАКТУРНЫЕ ПОКРЫТИЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

[Фактурное покрытие Тератекс](#)

Высокорельефное, фактурное покрытие Тератекс - структурное покрытие средней толщины на основе акриловых сополимеров в водной эмульсии и минеральных наполнителей. Применяется для наружных и внутренних работ. В частности при отделке внутри бытовых помещений для декорирования стен, а также в местах общественного назначения (торговые центры, рестораны, клубы, кинотеатры и пр.), промышленных предприятий.

20 кг

Расход: валиком 2,0-2,5 кг/м2, краскопультом 1,5-2,0кг/м2

{gallery}terateks{/gallery}

[Фактурное покрытие Руломикс](#)

Тонкостеслойное фактурное покрытие Руломикс - материал на акриловой эмульсионной основе с добавлением мелкой мраморной крошки, придающей поверхности оригинальный рельефный вид («мелкая шуба»). Фактурная краска применяется для отделки фасадов и внутри помещений для декорирования стен в быту, а также местах общественного назначения (торговые центры, рестораны, клубы, кинотеатры и пр.), промышленных предприятий.

20 кг

Расход: валиком 1,0-1,5 кг/м², краскопультом 0,7-1,0 кг/м².

{gallery}rulomix{/gallery}

Фактурное покрытие Байтера

Толстослойное фактурное покрытие на основе акриловых сополимеров в водной эмульсии с минеральным наполнителем («короед»). Применяется для наружных и внутренних работ при отделке фасадов и внутри помещений для декорирования стен в местах общественного назначения (торговые центры, рестораны, клубы, кинотеатры и пр.), промышленных предприятий.

20 кг

Расход: в зависимости от размера фракции:

мелкозернистый 1,2-2,0 кг/м², крупнозернистый -2,5-3,0 кг/м²

{gallery}baitera{/gallery}

Фактурное покрытие Терафлекс

Универсальный высокопластичный отделочный материал для отделки стен любых помещений на водной основе с полимерными добавками, предназначенный для создания пластичных текстурных покрытий.

4 кг

8 кг

20 кг

Расход: зависит от вида поверхности, ориентировочно составляет – 1,0-1,5кг/кв.м